

# LUCIE

## KENMERKEN

### BLADEN

MELAMINE	<p>&gt; Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 650 kg/m<sup>3</sup> Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad.</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p>
METAAL	<p>&gt; Metaal blad, dikte 3 mm, behandeld tegen corrosie, UV- en vochtbestendig</p>

### POTEN

METALEN ONDERSTEL	<p>&gt; Metaal onderstel, epoxygelakt (indoor versie) of behandeld tegen corrosie, UV- en vochtbestendig (outdoor versie) &gt; 4-armig onderstel met regeldoppen &gt; Buis 50 mm</p>
-------------------	--

## AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
	INDOOR VERSIE		OUTDOOR VERSIE	
Type blad	Melamine		Metaal	
Diepte / Breedte	600x600			
Hoogte tafel	735	1045	735	1045

Productie  
in Frankrijk

