



Product data sheet

Art nr.: 6855 Hand hydraulische stapelaar

Transportmiddelen



Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Daalventiel door hendel. 2 Zwenkwielen, wielen polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen nylon 80 x 70 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm Vorkbreedte: 160 mm Heffing per disselslag: 20/12,5 mm Totale hoogte: 2010 mm

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
Totale lengte (mm)	1600
Totale breedte (mm)	794
Totale hoogte (mm)	2010
Hefhoogte (mm)	88 - 1500
Vorklengte (mm)	1150
Vorkbreedte (mm)	160
Totale vorkbreedte (mm)	540
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	150 x 40
Material vorkrollen	Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	210
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976068558