

MERU 4176



KENMERKEN

- Automatisch oprullend valstopapparaat met staalkabel (diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator
- Remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Geschikt voor verticaal gebruik (max. 140 kg)
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Voorzien van een NFC-chip onder het label, die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- De maximale hellingshoek is 40°
- Maximale weerstand: 12 kN
- Lengte: 10 m
- Valfactor 0

Artikelnummer: 8.84.176.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 4 stuks per omdoos

CE 0598
EN 360:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 4 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.176.00	8718249049132	8718249049149

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de eenheid verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Het apparaat moet in zijn verpakking opgeborgen worden in een droge en geventileerde ruimte met gematigde temperatuur.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELLEN



FUJI 4015
Harnas 3D
Art. nr. 8.84.015.00



MIKENO 4177
Valstopapparaat
met staakabel 15 m
Art. nr. 8.84.177.00

UW LEVERANCIER: