



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9200 ESD-Etagewagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 2 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
Draagvermogen etage (kg)	50
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Totale lengte (mm)	1019
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	1511
Etagehoogten (mm)	235, 635, 1035, 1435
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	48
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976092003