

Armand

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



Keuzevrijheid voor de deuren


Schuif- of draaideuren
Kasten met of zonder deuren

Geruisloos

Gedempte sluiting dankzij
zelfremmende scharnieren

Steldoppen

Regelbaar langs de binnenkant



Veilig

Melamine deur met slot

Nieuw H. 100


Houdt rekening met de hoogte van
de vensterbank



- › Panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen – **PEFC**-gecertificeerd
- › **Brandclassificatie M3** (matig brandbaar), conform norm **NF EN 13501-1**
- › **Panelen gecertificeerd E05** (controle op formaldehyde-emissie) met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, volgens **NF EN 717**
- › Melaminepanelen conform **ISO 22196** met **antibacteriële eigenschappen**
- › **Gemiddeld 68% afkomstig van gerecycleerde materialen** (voor- en naverbruik); 90% voor kleur R3, CRADLE TO CRADLE-gecertificeerd
- › 100% recycleerbaar

Kasten, boekenkasten, scheidingsmeubels en lage meubels

Zijkanten – Achterwand – Sokkel



Standaard melamine

- › Spaanplaten met melaminecoating, 19 mm dik
- › Beide zijden met een antireflecterende decoratieve afwerking
- › Paneeldichtheid: 620 tot 690 kg/m³
- › Vlakke ABS-randen van 0,8 mm dik
- › Randen in dezelfde afwerking als het paneel (behalve decor N8 Maritieme Den met multiplex randen)


Sokkel

- › Draagvermogen (gelijkmatig verdeeld): 50 kg
- › Uitgerust met regelbare schroefpoten (M10 inserts), afstelbereik: 15 mm
 - 4 poten bij breedte 800 mm
 - 5 poten bij breedte 1000 mm
 - 6 poten bij breedte 1200 mm
- › Lage meubels hebben 4 metalen poten (vierkante sectie)

Montage

- › Door middel van excenterverbindingen en deuvels

Topblad




Standaard melamine

- › Spaanplaten met melaminecoating, 25 mm dik (19 mm voor lage en scheidingsmeubels)
- › Beide zijden met antireflecterende afwerking
- › Dichtheid: 600 tot 670 kg/m³
- › Afgeronde ABS-randen van 2 mm
- › Randen in dezelfde afwerking als het paneel (behalve N8 Maritieme Den – multiplex)

Kasten, boekenkasten, scheidingsmeubels en lage meubels (vervolg)


Draaideurkasten



Melamine Deuren


- › Spaanplaat met melaminecoating, 19 mm dik
- › Beide zijden met antireflecterende decoratieve afwerking
- › Dichtheid: 620 tot 690 kg/m³
- › Afgeronde ABS-randen van 2 mm
- › Randen in decor van het paneel (behalve N8 Maritieme Den – multiplex randen)
- › Scharnieren met geïntegreerde demping, openingshoek 100°
- H.735 / 1135 / 1335 mm – alle breedtes: 4 scharnieren
- H.2021 mm – B.800 & 1000 mm: 6 scharnieren
- H.2021 mm – B.1200 mm: 8 scharnieren
- › Slot met 1 punt om te monteren voor kleine en middelgrote deuren, slot met 2 punten met 2 grendels gemonteerd voor grote deuren.
- 2 sleutels (waarvan één met kapje en plooibaar).
- Mogelijkheid om een looper te hebben voor alle deuren.
- › Handgrepen 136 x 25 mm – Hartafstand 96 mm

Schuifdeurkasten



Melamine Deuren

- › Spaanplaten met melamine toplaag, dikte 19 mm ;
- › Beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 620 tot 690 kg/m³
- › Afgeronde ABS-randen van 2 mm
- › Randen in decor van het paneel (behalve N8 Maritieme Den – multiplex randen)
- › Aluminium rail (L. 1000 & 1200 mm) voor kasten vanaf 735 mm en in ABS (L. 1650 mm) voor verhoogde kasten. Eindstop + 2 kunststof stoppers (geluidsdempend). Rail in zwarte kleur voor kasten in zwarte afwerking.



Altuglas® deuren

- (Enkel voor lage meubels H.552 mm en opzetstukken voor scheidingsmeubels)
- PMMA Altuglas®, 4 mm dik
 - Ronde verchroomde greepringen

Kasten, boekenkasten, scheidingsmeubels en lage meubels (vervolg)

Binneninrichting



Melamine legborden

Voor draaideur- of schuifdeurkasten en boekenkasten (B.800 & 1000 mm)

- › Spaanplaten met melamine toplaag, dikte 19 mm voor breedte 800 mm en 25 mm voor breedte 1000 mm, beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 620 tot 690 kg/m³
- › Rechte kanten verlijmd in ABS, dikte 2 mm, afgerond
- › Kanten in hetzelfde decor als de plaat (behalve decor N8 Maritieme Den, specifieke multiplex kanten)
- › Verstelbereik 32 mm ; 3 tot 4 posities (afhankelijk van de hoogte)
- › Toelaatbare belasting per legplank, gelijkmatig verdeeld: 30 kg voor dikte 19 mm / 50 kg voor dikte 25 mm

Niet geschikt voor hangmappen

Extra planken beschikbaar – zie prijslijst



Metalen legborden

Voor draaideur-/schuifdeurkasten en boekenkasten (B.1200 mm)

- › Plaatstaal dikte 7/10 mm, dikte 30 mm
- › Onderste drager geschikt voor hangmappen
- › Kleur: Muizengrijs (SU) voor kastrompen in middel- tot donkerhoutkleur (Zwart RK en R9, Noten bruin N6, Eik Brunswick R3). Alle andere kleuren worden geleverd met witte legplanken (SO).
- › Verstelbereik 32 mm tussen elke positie ; 3 tot 4 posities (afhankelijk van de hoogte)
- › Toelaatbare belasting per legplank, gelijkmatig verdeeld: 50 kg

Geschikt voor het opbergen van hangmappen.

Extra legplanken beschikbaar – zie prijslijst

Extra breed topblad



Om 2 tot 3 kasten te verenigen

- › Spaanplaat met melaminecoating, 25 mm dik
- › Beide zijden met antireflecterende decor
- › Dichtheid: 620 tot 690 kg/m³
- › Afgeronde ABS-randen van 2 mm
- › Randen in decor (behalve N8 Maritieme Den – multiplex)

Garderobekast

Zijkanten – Achterwand – Sokkel



Standaard melamine

- › Spaanplaten met melamine toplaag, dikte 19 mm ; beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 620 tot 690 kg/m³
- › Rechte kanten verlijmd in ABS, dikte 0,8 mm, in hetzelfde decor als de plaat (behalve decor N8 Maritieme Den, specifieke multiplex kanten).


Sokkel

- › Toelaatbare belasting, gelijkmatig verdeeld: 50 kg
- › Uitgerust met 4 stelvoeten te schroeven in M10-inserts, verstelhoogte 15 mm.

Montage

- › Door excenterverbindingen, positionering uitgevoerd met deuvels.

Topblad



Standaard melamine

- › Spaanplaten met melamine toplaag, dikte 25 mm – dikte 19 mm voor onderkast & scheidingsmeubel. Beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 600 tot 670 kg/m³
- › Rechte kanten verlijmd in ABS, dikte 2 mm, afgerond voor de bovenbladen of 0,8 mm voor de overige onderdelen.
- › Kanten in hetzelfde decor als de plaat (behalve decor N8 Maritieme Den, specifieke multiplex kanten)


Draaideurkasten



Melamine Deuren

- › Spaanplaten met melamine toplaag, dikte 19 mm ; beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 620 tot 690 kg/m³
- › Rechte kanten verlijmd in ABS, dikte 2 mm, afgerond en in hetzelfde decor als de plaat (behalve decor N8 Maritieme Den, specifieke multiplex kanten)
- › 6 scharnieren met geïntegreerde demper, openingshoek 100°
- › 2-punts slot met 2 grendels gemonteerd voor grote deuren
- › Handgrepen 136 x 25 mm – hartafstand 96 mm

Interne indeling



- › Interne indeling in spaanplaten met melamine toplaag, dikte 19 mm ; beide zijden decor behandeld tegen reflectie.
- › Dichtheid van de platen: 620 tot 690 kg/m³
- › Rechte kanten verlijmd in ABS, dikte 2 mm, afgerond en in hetzelfde decor als de plaat (behalve decor N8 Maritieme Den, specifieke multiplex kanten)
- › Indeling: 2/3 kleeerhanger – 1/3 legplanken (3 verstelbare legplanken)
 - Kleergedeelte te monteren rechts of links
 - 1 vaste bovenplank (ruimte 396 mm)
 - Uittrekbare kledingstang bevestigd onder de bovenplank in de diepte richting



Draaideurkasten en boekenkasten

Buitenafmetingen (mm)

Diepte	432														
Breedte	800					1200					1200				
Hoogte	735	1000	1135	1335	2021	735	1000	1135	1335	2021	735	1000	1135	1335	2021

Binnenafmetingen (mm)

Diepte	390														
Breedte	761					961					1161				
Hoogte	669	934	1069	1267	1955	669	934	1069	1267	1955	669	934	1069	1267	1955
Klasseerhoogtes	2	2	3	3	5	1*	2	3	3	5	1*	2	3	3	5

Draagvermogen (en kg)

Per plank	50														
-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verstelling

Verstelling tussen elke ruimte: in stappen van 32 mm. Geschikt voor ordners met een hoogte van 32 cm.

*Specificaties: Voor kasten L. 1000/1200 x H. 735 mm: 2 ruimtes van 310 en 320 mm (1 ordnerhoogte)

Voor kasten L. 800 x H. 735 mm: slechts 1 ordnerhoogte indien een metalen plank voor hangmappen wordt geplaatst

Schuifdeurkasten

Buitenafmetingen (mm)

Diepte	432														
Breedte	1000					1200									
Hoogte	735	1000	1135	1335		735	1000	1135	1335						

Binnenafmetingen (mm)

Breedte	961				1161			
Diepte	360							
Hoogte	669	934	1069	1267	669	934	1069	1267
Klasseerhoogtes	1*	2	3	3	1*	2	3	3

Draagvermogen (en kg)

Per plank	50														
-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verstelling

Verstelling in stappen van 32 mm tussen elke ruimte

*Specificaties: Voor kasten L. 1000/1200 x H. 735 mm: 2 ruimtes van 310 en 320 mm (1 ordnerhoogte)



Scheidingsmeubels en lage meubels - schuifdeuren

Buitenafmetingen (mm)					
Module	Lage meubels 2 Altuglas® deuren			Scheidingsmeubels (2 melamine schuifdeuren + Opzetelement met 2 Altuglas® deuren	
Breedte	432				
Diepte	1000	1200	1650	1650	1650
Hoogte	552	552	552	1135 (710 + 425)	1560 (1135 + 425)
Klasseerhoogtes	1	1	1	2	3
Binnenafmetingen (mm)					
Breedte	360				
Diepte	961	1161	1522	761 x 2	761 x 2
Hoogte	375	375	375	1044 (669 + 375)	1444 (1069 + 375)

	Melaamine	
	Dikte 19 mm	Dikte 25 mm
	Ombouw, deuren, legborden	Topblad, legborden, topblad
Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerskaatsing		✓
Afwerkingen		Alle*
Flakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken (1)		✓
Antibacterieel		✓
Dichtheid (2)	620 > 690 kg/m ³	600 > 670 kg/m ³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)		✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717)		✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Klasse M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) voor alle decors / M2 voor kleur wit MG	Klasse M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) voor alle decors
Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen (voor- en na-consumptie)	68%. De kleur R3 is gecertificeerd CRADLE to CRADLE.	
% recycleerbaarheid	100%	
Onderhoud	Reinigen met vochtige doek en sopje. Vermijd schurende producten en detergenten.	

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden). ABS stootranden, dikte 2 mm

(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10% stootrand ABS 2 mm

* Zwart R9: Spaanplaat hout bekleed (dikte 19 mm) en MDF-platen (dikte 25 mm, dichtheid 695 kg/m³) bekleed met melamine en PerfectSense-lak aan één zijde (meerdere lagen transparante lak) met matte afwerking en zijdeachtig oppervlak met anti-vingerafdruk eigenschappen.

Productie in Frankrijk



Reeks gemaakt in Frankrijk in onze fabriek in Normandië.



PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld



Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-1. Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie



Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen- en laminaatplaten



Alle componenten zijn 5 jaar gegarandeerd bij normaal gebruik



49% van de tafels in dit gamma is vervaardigd uit gerecycleerde materialen



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net