

Gabin

TECHNISCHE GEGEVENS



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



Comfort voor de rug

Rugleuning in mesh met
verstelbare lendensteun

Hoofdsteen

In hoogte verstelbaar



Zitcomfort

Zitting met geaccentueerde
welling aan de voorkant om de
bloedsomloop te bevorderen

Armleuningen

1D of 4D

Rugleuning



Rugleuning in mesh

- › Frame van 30% versterkt polyamide met 3D mesh
- › Lendensteun in ABS
- › Mesh aan het frame bevestigd met nietjes
- › Geïntegreerde lendensteun: verstelbaar + 6,5 cm
- › Mesh hoofdsteen in hoogte verstelbaar

Verbindingsplaat

- › Plaat in zwart nylon
- › Plaat geïntegreerd in de rugleuning en vastgeschroefd aan het mechanisme

Zitting



- › Interne structuur van polyamide, schaal van polypropyleen/geïnjecteerde schuimvulling CMHR35E, dikte 50 mm, 60 kg/m³/schuim verlijmd op de interne structuur/stoffering met draad
- › Draaddemping
- › Instellingen: optie zitdiepteverstelling met 6 vergrendelposities, telkens 11 mm tussenruimte, goed voor een totaal regelbereik van 55 mm
- › Zitting eenvoudig verwisselbaar
 - met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen
 - met 10 schroeven voor de versie met armleuningen

Mechanismen en instellingen



Synchroon comfortmechanisme

- › Gecoördineerde 15° kanteling van zitting en rugleuning
- › De rugleuning kan in 5 verschillende standen worden vergrendeld
- › Aanpassing van de spanning van de rugleuning door middel van een knop aan de voorkant



Ergonomisch synchroon mechanisme met regelbare zitdiepte

- › Gecoördineerde 15° kanteling van zitting en rugleuning
- › De rugleuning kan in 2 verschillende standen worden vergrendeld
- › Automatische aanpassing van de spanning van de rugleuning aan het gewicht van de gebruiker

Poten



5-armig onderstel

- › Zwart polyamide Ø 690 mm
- › Kolomlift op gas, zwart, regelbereik van 110 mm

Wielen

- › **Wielen met een diameter van 50 mm** voor zachte vloeren (behuizing en vork in polypropyleen)
- › **Wielen met een diameter van 50 mm** voor harde vloeren, behuizing en vork in polypropyleen, loopvlak in niet-afgevend thermoplastisch rubber
- › **Wielen met rem onder belasting voor zachte of harde vloeren Ø 50 mm**, behuizing en vork in polypropyleen Wielen vergrendeld bij belasting (wanneer iemand neerzit)
- › **Wielen met rem zonder belasting voor zachte of harde vloeren Ø 50 mm**, behuizing en vork in polypropyleen Wielen vergrendeld wanneer er geen belasting is (niemand op de stoel)

Armleuningen

1D armleuningen

- › Polyamide
- › Hoogteverstelling: 6 stopposities in stappen van 15 mm, voor een regelbereik van 75 mm

4D armleuningen



- › Polyamide met flexibele manchet van polyurethaan (PU)
- › 4 posities mogelijk:
 - Breedte: amplitude van 35 mm aan elke kant
 - Hoogte: 11 stopposities in stappen van 10 mm, voor een regelbereik van 100 mm
 - Diepte: 5 stopposities in stappen van 12,5 mm, voor een regelbereik van 50 mm
 - Zwenken: 3 stopposities, 10° uit elkaar, voor een regelbereik van 20°



Afmetingen - Ergonomische Synchroonstoel metverstelbare zitdiepte

Totale afmetingen (mm)				
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)	
510 mm	1160 mm max - 1050mm min	530 mm	640 mm	
Functionele afmetingen (mm)			Effectieve afmetin- gen	
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	455/565	
		Bereik	110	
Diepte	B	Verstelbaar	435	
Zitdiepte	C		440	
Breedte	D		490	
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		190/250	
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	467	
Breedte	J		470	
Horizontale ronding	K			
Kanteling	L	Bereik	20°	
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		250	
Breedte	O		80	
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	198/266	
Afstand voorzijde armleuin- gen tot voorzijde zitting	Q		255	
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		505	
Vrije breedte tussen armleu- ningen	Z	Verstelbaar	505	
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		240	
Breedte	O		100	
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	176/278	
Afstand voorzijde armleuin- gen tot voorzijde zitting	Q		355	
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		530	
Vrije breedte tussen armleu- ningen	Z	Verstelbaar	470/530	
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		390	
Stabiliteitswaarde	T		195	
Ondersteund gewicht	110 kg			
Verpakking / Gewicht / Volume				
Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)	Afmetingen verpakking (mm)	Verpakking per doos	Volume (m3) doos
12,84	13,34	B.620 x D.720 x H.820	2	0.336 m3



Afmetingen - Synchroon comfort

Overall dimensions (mm)				
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)	
510 mm	1135 mm max - 1025 mm min	530 mm	640 mm	
Functionele afmetingen (mm)			Effectieve afmetingen	
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	440/550	
		Bereik	110	
Diepte	B	Verstelbaar	440/485	
Zitdiepte	C		440	
Breedte	D		490	
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		190/250	
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	467	
Breedte	J		470	
Horizontale ronding	K			
Kanteling	L	Bereik	20°	
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		250	
Breedte	O		80	
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	198/266	
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		255	
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		505	
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	505	
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		240	
Breedte	O		100	
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	176/278	
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		400	
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		530	
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	470/530	
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		390	
Stabiliteitswaarde	T		195	
Ondersteund gewicht	110 kg			
Verpakking / Gewicht / Volume				
Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)	Afmetingen verpakking (mm)	Verpakking per doos	Voulme (m3) doos
13,74	14,24	B. 620 x D. 720 x H. 820	2	0.366m3



Stof

	Samenstelling	Gewicht van de stof	Aantal omwentelingen bij het schuren	Lichtbestendigheid	Weerstand tegen wrijving	Normen tegen brand	Milieu
Bondai Cat. A	100% polyester	350 g/ml (lm) 250 g/m ² ±5%	150 000 EN ISO 12947-2	6 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 7176 BS 5852 Crib5	STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Chili Cat. B	100% gerecycled polyester uit post-consumptie, vlamvertragend (FR: Vlamvertragend - binnenin de vezel)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% gerecyclede vezels Lage VOC-emissies
Step Step Mélange Cat. B	100% trevira® CS	470 g/m ² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Niet-metaalhoudende kleurstoffen Lage VOC-emissies
Secret Cat. C	76% PVC - 22% PES - 2% PU Antibacteriële bescherming	540 g/ml (lm) ±10 g/m ²	60 000 EN ISO 5470-2	6-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 1&2 UNI 9175 class 1IM TB 117:2013	Flataatvrij
Cuir Cat. E							

Onderstel



SV
Zwart



SQ
Verchroomd

Productie
in Frankrijk



Reeks geproduceerd in Frankrijk



5 jaar garantie



19% van dit assortiment is gemaakt van gerecyclede materialen.

Gabin is een grotendeels recycleerbaar gamma.



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net