

Oscar 2

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



Hoge houding

Versie voor ontwerpers

Comfort voor de rug

Verstelbare lendensteun + 5 cm



Onderstel

5-poots onderstel met wielen

Design rugleuning

Een frame met afgeronde lijnen

Comfort voor de rug

Verstelbare lendensteun + 7,5 cm



Rugleuning



Rugleuning in stof

- › Interne en externe structuur in polypropyleen
- › Jbar van 30% vezelversterkte polyamide
- › Vormschuim 65 kg/m³ +/- 5kg 50 mm dik
- › Geïntegreerde lendensteun: verstelbaar + 5 cm



Mesh backrest

- › Frame van mesh in versterkt polyamide 30%, met 3D mesh, lendensteun in polyamide
- › Het mesh wordt in elkaar gezet met behulp van een opgehaaid plastic profiel en in de rugleuning gestoken
- › Geïntegreerde lendensteun: verstelbaar + 7,5 cm

Verbindingsplaat

- › Plaat van polypropyleen, geïntegreerd in de rugleuning en vastgeschroefd aan het mechanisme

Zitting



- › Interne structuur, romp van polypropyleen/gevormd schuim, dichtheid 65kg/m³ +/- 5 50 mm dik.
- › Stoffering met draad en nietjes
- › Instellingen:
 - Optionele zitdiepteverstelling met 6 vergrendelposities, 11 mm uit elkaar, voor een regelbereik van 55 mm
- › Zitting eenvoudig verwisselbaar
 - met 4 schroeven voor de versie zonder armleuningen
 - met 10 schroeven voor de versie met armleuningen

Mechanismen en instellingen



Synchroon comfortmechanisme

- › Gecoördineerde 15° kanteling van zitting en rugleuning
- › De rugleuning kan in 5 verschillende standen worden vergrendeld
- › Aanpassing van de spanning van de rugleuning door middel van een knop aan de voorkant

Zelfregulerend synchroon mechanisme

- › Gecoördineerde 15° kanteling van zitting en rugleuning
- › De rugleuning kan in 4 verschillende standen worden vergrendeld
- › Aanpassing van de spanning van de rugleuning met een hendel aan de zijkant
- › Zitting verstelbaar in diepte: 5,5 cm



Ergonomisch synchroon mechanisme met regelbare zitdiepte

- › Gecoördineerde 15° kanteling van zitting en rugleuning
- › De rugleuning kan in 2 verschillende standen worden vergrendeld
- › Automatische aanpassing van de spanning van de rugleuning aan het gewicht van de gebruiker



Technical characteristics

Poten



5-armig onderstel

- › Zwart polyamide ø 690 mm
- › Kolomlift op gas, zwart, regelbereik van 120 mm

Wielen

- › **Wielen met een diameter van 65 mm** voor zachte vloeren (behuizing en vork in polypropyleen)
- › **Wielen met een diameter van 65 mm voor harde vloeren**, behuizing en vork in polypropyleen, loopvlak in niet-afgevend thermoplastisch rubber



Versie voor ontwerpers

- › 5-armig onderstel identiek aan de werkstoel
- › Voetensteun: basis Ø 450 mm in verchroomd staal, steun in polypropyleen

Versie met wielen :

- › Wielen met rem onder belasting voor zachte of harde vloeren Ø 50 mm, behuizing en vork in polypropyleen Wielen vergrendeld bij belasting (wanneer iemand neerzit)

Versie op poten : ø 50 mm in polypropyleen

Armleuningen

1D armleuningen

- › Polyamide
- › Hoogteverstelling: 6 stopposities in stappen van 15 mm, voor een regelbereik van 75 mm



4D armleuningen

- › Polyamide met flexibele manchet van polyurethaan (PU)
- › 4 posities mogelijk
 - Breedte: amplitude van 35 mm aan elke kant
 - Hoogte: 11 stopposities in stappen van 10 mm, voor een regelbereik van 100 mm
 - Diepte: 5 stopposities in stappen van 12,5 mm, voor een regelbereik van 50 mm
 - Zwenken: 3 stopposities, 10° uit elkaar, voor een regelbereik van 20°



Afmetingen Conform de norm NF-EN 1335

Afmetingen en gewicht - Mesh rugleuning - Synchroon zelfregulerend

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1175 mm max - 1055 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	420/545
		Bereik	≥80	125
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	440
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	525
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	205/255
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	525
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		23°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			



Afmetingen Conform de norm NF-EN 1335

Afmetingen en gewicht - Mesh rugleuning - Synchroon comfort

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1205 mm max - 1085 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	435/565
		Bereik	≥80	130
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	440
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	510
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	202/255
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	525
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		21°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			



Afmetingen Conform de norm NF-EN 1335

Dimensions & weight - Mesh backrest - Synchro Ergonomic Mechanism with seat - depth adjustment

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1205 mm max - 1085 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	430/550
		Bereik	≥80	130
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	415/535
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	510
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	205/315
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	520
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		20°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			

Dimensions & weight - Fabric backrest - Synchro self-regulating mechanism

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1175 mm max - 1055 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	420/545
		Bereik	≥80	125
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	430
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	510
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	205/255
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	525
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		20°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			



Afmetingen Conform de norm NF-EN 1335

Dimensions & weight - Fabric backrest - Synchro comfort mechanism

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1205 mm max - 1085 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	435/565
		Bereik	≥80	130
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	430
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	525
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	205/255
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	525
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		21°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			



Afmetingen

Conform de norm NF-EN 1335

Dimensions & weight - Fabric backrest - Synchro ergonomic mechanism with seat-depth adjustment

Totale afmetingen (mm)			
L (zonder voet)	H (hoogte)	D (zonder voet)	Ø (voet)
510 mm	1165 mm max - 1045 mm min	550 mm	640 mm

CONFORM DE NORM NF-EN 1335-1 VAN APRIL 2020				
Bureaustoel Vereiste C				
Functionele afmetingen (mm)			Vereisten van de norm	Effectieve afmetingen
ZITTING				
Hoogte	A	Verstelbaar	≤430 et ≥480	430/450
		Bereik	≥80	130
Diepte	B	Niet verstelbaar	≥425	405/525
Zitdiepte	C		≥380	445
Breedte	D		≥400	510
RUGLEUNING				
Hoogte van het punt (S) boven de zitting	F		de 170 à 300	205/315
Hoogte van de rugleuning	H	Vast	≥360	525
Breedte	J		≥360	470
Horizontale ronding	K		≥400	
Kanteling	L	Bereik		21°
ARMLEUNINGEN 1D				
Lengte	N		≥150	250
Breedte	O		≥40	80
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	202/270
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	319
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	530
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Niet verstelbaar	≥460	530
ARMLEUNINGEN 4D				
Lengte	N		≥150	240
Breedte	O		≥40	100
Hoogte boven de zitting	P	Verstelbaar	≤225 et ≥250	190/291
Afstand voorzijde armleuningen tot voorzijde zitting	Q		≤400	379
Heupdoorlaat (armleuningen maximaal uit elkaar)	R		≥460	520
Vrije breedte tussen armleuningen	Z	Verstelbaar	≤460 et ≥510	420/550
ONDERSTEL				
Maximale uitsteking van het onderstel	S		≤415	390
Stabiliteitswaarde	T		≥195	195
Ondersteund gewicht	110 kg			



Technische fiche

Stof

	Samenstelling	Gewicht van de stof	Aantal omwentelingen bij het schuren	Lichtbestendigheid	Weerstand tegen wrijving	Normen tegen brand	Milieu
Bondaï Cat. A	100% polyester	350 g/ml (lm) 250 g/m ² ±5%	150 000 EN ISO 12947-2	6 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 7176 BS 5852 Crib5	STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Chili Cat. B	100% gerecycled polyester uit post-consumptie, vlamvertragend (FR: Vlamvertragend - binnenin de vezel)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% gerecyclede vezels Lage VOC-emissies
Step Step Melange Cat. B	100% trevira® CS	470 g/m ² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Niet-metaalhoudende kleurstoffen Lage VOCe- missies
Secret Cat. C	76% PVC - 22% PES - 2% PU Antibacteriële bescherming	540 g/ml (lm) ±10 g/m ²	60 000 EN ISO 5470-2	6-7 EN ISO 105-B02	5-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 1&2 UNI 9175 class 1IM TB 117:2013	Ftalaatvrij
Cuir Cat. E							

Onderstel



SV
Zwart



SQ
Verchroomd

Productie in Frankrijk



Reeks geproduceerd in Frankrijk



5 jaar garantie



De conformiteit van de OSCAR 2-stoel met EN 1335 1- 2 certificaat geldt uitsluitend voor de uitvoering in stof/mesh met zelfregelend synchroon mechanisme en comfortmechanisme, 1D- of 4D-armleuningen en nylon voetenkruis.



21% in dit gamma is vervaardigd uit gerecycleerde materialen.

Oscar 2 is een grotendeels recycleerbaar gamma.



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 SAINT DENIS - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 BRAINE-L'ALLEUD - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net