



POLYVALENTE TAFELS

KENMERKEN

BLADEN


<p>MELAMINE</p>	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen van 620 tot 690kg/ m3 (dikte 19 mm) Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>De melamine panelen voldoen aan norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUCTUUR EN POTEN


<p>STRUCTUUR</p> 	<p>Metalen draagframe 40 x 20 mmn, dikte 12/10e, hoogwaardige epoxy lak, afwerking antraciet voor alle afwerkingen van bladen en poten</p>
<p>POTEN</p> 	<p>Vierkante buispoten, doorsnede 30 x 30 mm dikte 12/10e, hoogwaardige epoxy lak, afwerking wit, alu grijs of antraciet, voorzien van zwarte ABS steldoppen (bereik 15 mm). De poten zijn aan het frame bevestigd met metalen schroeven door een perfect stabiel geheel. Bevestigingsmateriaal meegeleverd. Eenvoudig en snel te monteren.</p>

Productie
in Frankrijk




RECHTHOEKIGE BLADEN				
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
Diepte	600	700	800	800
Breedte	1200	1400	1600	1800
Hoogte	735	735	735	735
AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)				
Lange zijde	1105	1305	1505	1705
Korte zijde	505	605	705	705

HALFROND				
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
Diepte	600	700	800	
Breedte	1200	1400	1600	
Hoogte	735	735	735	
AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)				
Tussenafstand A	1035	1235	1435	
Tussenafstand B	545	645	670	
Tussenafstand C	423	511	596	

TRAPEZIUM				
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
Diepte	600	700		
Breedte	1200	1400		
Hoogte	735	735		
AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)				
Tussenafstand A	1035	1235		
Tussenafstand B	545	645		
Tussenafstand C	423	511		

Productie
in Frankrijk

