

KLAPTAFELS

KENMERKEN

BLADEN






<p>MELAMINE</p> 	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 600 tot 670kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden)</p> <p>Specifiek voor decor MK Fluweelzwart: Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m³. Verlijmde, vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm.</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>De melamine panelen (behalve decor MK Fluweelzwart) voldoen aan norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p>
---	---








STRUCTUUR EN POTEN



<p>STRUCTUUR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> > Vierkante metalen balk 40 x 40 mm verbonden met 2 metalen spilconsoles waarop het blad kantelt en vergrendeld wordt. Zwarte metalen balk. > Vergrendeling en ontgrendeling met zwarte metalen drukstang ø 20 mm, aan de voorzijde van het blad. > Veiligheidsvergrendeling van het blad in werkpositie en opgeklapte positie. > De tafels kunnen aan elkaar verbonden worden met metalen koppelplaten. Zonder gereedschap met draaiwielen.
<p>POTEN</p> 	<p>Metalen I-poten voor vrije beenruimte. Bestaande uit een verticale staander en een dwarse ovale vloersteun 60 x 30 mm.</p> <p>Uiteinden afgewerkt met 2 spuitgegoten ABS doppen, in de massa gekleurd wit (witte poten), alugrijs (alugrijze of grijze poten) of zwart (voor alle andere pootafwerkingen).</p> <p>Onderstel gemonteerd op 4 zwarte ABS zwenkwielen met rem ø 75 mm, 360° draaibaar</p>

OPTIES

<p>STOFFEN FRONTPANELEN</p> 	<p>Scharnierend frontpaneel, speciaal ontworpen voor klaptafels Gegalvaniseerde staalplaat, dikte 2 mm, overtrokken met stof Bevestigd met draadbussen onder het melamine blad</p> <p>Totale hoogte onder het blad: H 280 mm, Bruikbare lengtes: het frontpaneel is 300 mm korter dan het bureaublad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blad B. 1200 mm : Frontpaneel B. 900 mm - Blad B. 1400 mm : B. 1100 mm - Blad B. 1600 mm : B. 1300 mm - Blad B. 1800 mm : B. 1500 mm <p>4 stoftypes naar keuze: Bondai, Xtrem CS, Step, Blazer</p>
--	--

TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
RECHTHOEKIGE BLADEN			
Diepte	680	800	
Breedte	1200 /1400/ 1600	1200 /1400/ 1600/1800	
Hoogte	735	735	
HALFROND			
Diepte	780	825	
Breedte	1365	1650	
Hoogte	735	735	

AFSTAND TUSSEN DE POTEN (in mm)				
RECHTHOEKIGE BLADEN				
Breedte	1200	1400	1600	1800
Tussenafstand	920	1120	1320	1520
HALFROND				
Breedte	1365	1650		
Tussenafstand	620	620		

AFMETINGEN OPGEKLAPTE TAFELS (in mm)			
	1ste tafel	Volgende tafel	
Diepte	740	109,5	
Breedte	1400	60	
Hoogte	1119	1119	

Productie
in Frankrijk

