



# COMFORT 9633

## Specificaties:

- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde kunststof zwart
- zitting PUR
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitdiepteverstelling
- zitneigverstelling
- voetkruis aluminium gepolijst
- universele dubbele wielen
- zithoogte 450 - 600 mm

## Afmetingen (mm):

Zitting:	Rugleuning
H: 450 - 600	H: 500
B: 460	
D: 410 - 470	

## Standaarduitvoering

### Techniek / gewichtsregeling

- Standaard** Synchroontechniek, vergrendelbaar. Met gewichtsregeling.
- Doel** Optimale ondersteuning waarbij wisselingen tussen verschillende instellingen mogelijk zijn. Geschikt voor wisselende gebruikers.

### Zitting

- Standaard** Ergonomisch gevormde zitting, met geïntegreerde bekkensteun aan de achterzijde en afgeronde voorzijde.
- Doel** Bevordert "automatisch" de juiste zithouding en gezond zitten.

### Rugleuning

- Standaard** In hoogte verstelbare rugleuning. Ergonomisch gevormd.
- Doel** De ondersteuning van de rug tussen de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. Onze techniek laat de gebruiker ook in de middelste en achterste zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan, ook na vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen (anti-terugslag mechaniek).

### Kussens

- Standaard** Goed ventilerende PU-(polyurethaan) schuim-vulling. CFK-vrij zuiver schuim - voorwaarde voor recycling. Bekleding zitting is met snoer vastgezet. Bekleding rugleuning is door middel van zakmethode bevestigd.
- Doel** Comfortabel microklimaat voor de gebruiker. Milieuvriendelijk, niet verlijmd daardoor is grondstoffscheiding, recycling eenvoudig mogelijk.

### Bekleding

- Standaard** PUR polyurethaan schuim; zwart.

### Zithoogteverstelling

- Standaard** Traploos van 450 tot 600 mm, veiligheidsgasveer, zelfdragend.
- Doel** De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten.

### Zitdiepteverstelling

- Standaard** Traploze verstelling, 60mm bereik.
- Doel** Het ondersteuningsvlak voor de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot.

### Zitneigverstelling

- Standaard** Onafhankelijk van beweging mechaniek.
- Doel** Door de neiging van de zitting wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hierdoor vermeden.



## COMFORT 9633

### Specificaties:

- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd PUR, achterzijde kunststof zwart
- zitting PUR
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitdiepteverstelling
- zitneigverstelling
- voetkruis aluminium gepolijst
- universele dubbele wielen
- zithoogte 450 - 600 mm

### Standaarduitvoering

#### Wielen

**Standaard** Zachte dubbele wielen, zwart, gewichts-afhankelijk geremd, voor harde ondergrond (conform DIN EN 12529).

**Doel** De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.

#### Voetkruis

**Standaard** Aluminium gepolijst design voetkruis.

**Doel** Fraaie vormgeving, hoge stabiliteit, lange levensduur.

#### Grondstoffen

**Standaard** Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.

**Doel** Milieuvriendelijk.

#### Normen, richtlijnen

**Standaard** GS-keurmerk voor geteste veiligheid. DIN 68877. DIN ISO 9001. DIN ISO 14001. EMAS. Ecovadis Gold

**Doel** De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl Bimos strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl Bimos zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.

#### Garantie

**Standaard** 7 jaar volgens onze garantiebepalingen.

**Doel** Zekerheid bij het maken van uw keuze. Kostenloze vervanging van onderdelen in de garantieperiode.

#### Terugname

**Standaard** Volledige terugname- en recyclegarantie.

**Doel** Milieuvriendelijk, klantvriendelijk